


**INFORMACIÓN TÉCNICA:**


MODELO	CAPACIDAD	PUERTAS	PARRILLAS	COMPRESOR	PESO	FRENTE	FONDO	ALTO	VOLTAJE
RVS-114-S	14' cúbicos	1	3	1/3 h.p.	80 kg	0.690 m	0.800 m	2.130 m	127V/60Hz
RVS-124-S	24' cúbicos	1	3	1/3 h.p.	110 kg	0.730 m	0.845 m	2.130 m	127V/60Hz
RVS-235-S	35' cúbicos	2	6	1/3 h.p.	160 kg	1.380 m	0.800 m	1.970 m	127V/60Hz
RVS-247-S	47' cúbicos	2	6	1/2 h.p.	175 kg	1.320 m	0.845 m	2.130 m	127V/60Hz

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: ISO 9001 : 2008 ISO 13485 : 2004

CUMPLE CON LAS NORMAS: NOM-003-SCFI-2000, ETL SAFETY, ETL SANITATION.



Calidad fríamente controlada®



La Línea de Refrigeradores Profesionales SOBRINOX, están diseñados para la conservación de alimentos, entre los 0.5 y 5 °C. Productividad y eficiencia al máximo.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados el frente, costados e interior en acero inoxidable 430, respaldo externo en acero galvanizado.
- Disponibles en 14, 24, 35 ó 47 pies cúbicos de capacidad.
- Condensador dinámico de alta eficiencia.
- Compresor.
- Temperatura de trabajo 0.5 a 5 °C.
- Deshielo manual y automático.
- Puertas sólidas con sistema de autocierre.
- Jaladeras embutidas.
- Paro de ventiladores al abrir las puertas.
- Sistema de iluminación interior.
- Refrigerante ecológico.

- Cerraduras para bloquear las puertas.



- Parrillas plastificadas en el interior.



- Sistema de enfriamiento por aire forzado.



- Control digital de temperatura programable.



- Interior con curvas sanitarias NSF.



- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas.

Calidad fríamente controlada®

**SOBRINOX**  
REFRIGERATION